

AUM 13.2 - Infraérzékel?s, falba építhet? csaptelep, kever? szeleppel, 12 V, 50 Hz



AUM 13 egy szenzor-vezérelt falba építhet? csaptelep modell. A víz folyása automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó keze az érzékel?n belülre kerül, és kikapcsol, ha a kezét elveszi . A víz folyása még egy rövid ideig tart, miután a kezét már elhúzta a csap alól, az érzékel? zónából. A vízfolyás leáll automatikusan, ha az érzékel? már 30 másodperce m?ködésben van. Két változatot kínálunk - AUM 13: 2 kever? szeleppel és AUM 13.TV termosztatikus szeleppel. Az el?lap anyaga AISI 304 rozsdamentes acél, polírozott, kezelt felület?.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó:[AZP Brno](#)

Leírás

AUM 13 egy szenzor-vezérelt falba építhet? csaptelep modell. A víz folyása automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó keze az érzékel?n belülre kerül, és kikapcsol, ha a kezét elveszi . A víz folyása még egy rövid ideig tart, miután a kezét már elhúzta a csap alól, az érzékel? zónából. A vízfolyás leáll automatikusan, ha az érzékel? már 30 másodperce m?ködésben van. Két változatot kínálunk - AUM 13: 2 kever? szeleppel és AUM 13.TV termosztatikus szeleppel. Az el?lap anyaga AISI 304 rozsdamentes acél, polírozott, kezelt felület?.

Szállított termékek


1. elektronika
2. elektromágneses szelep
3. szerelvény doboz és töml?
4. st.steel fedél csap
5. kever?szelep (AUM 13.2)
6. termosztatikus szelep (AUM 13.TV)

Alapvet? m?szaki adatok Érzékelési tartomány

Víz becsatlakozás
Víznyomás
Adjustable time of after-flow delay
Tápegység
Teljesítmény felvétel
Felhasználható energiaforrások

automatikus
G 1/2?
1 - 10 Bar (0,1 - 1,0 MPa)
0-4 s (alapbeállítás 1s)
12 V, 50 Hz
6 VA
ZAC 1/20 (max. 3x AUM 13)
AA battery - 4 x 1,5 V (AUM 13)

Ábrák



A -
B -
C -
E -

Water inlet - cold water G 1/2"

Wate inlet - hot water G 1/2"

Electricity supply 12 V, 50 Hz from source [ZAC](#)

Scanning zone

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.