

AUM 022 N - Rozsdamentes acél mosdó, csaptelep nélkül



AUM 022 egy kisebb méretű, falra szerelhető rozsdamentes acélból készült mosdó. Kis mérete miatt, a mosdókagyló különösen alkalmas olyan kisebb helyre, ahol magasak a higiéniai elvárások. A mosdó két alap változatban rendelhető : a rögzítő konzolokkal (AUM 022N), és egy tartósabb rozsdamentes bevonattal ellátott (AUM 022Z). A felület hagyományos módon csiszolt, de homokfűvott matt változatban is rendelhető. A mosdó rendelhető csap nélkül, vagy csak furattal ellátva, melynek átmérője 29 mm, vagy a kedvelt AUM 3-as csapunkkal ellátva. Az AUM 3 mindegyik változata alkalmas: hideg és meleg vízzel, vagy termosztatikus keverőkkel. Valamennyi változatnál a feszültséget 12 V, 50 Hz (ZAC) transzformátorból vagy 4db 6 V-os AA elemről kapja. A mosdót AISI 304 rozsdamentes acélból gyártják. A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószereket, anyag megővésre (no. 0893 121 K) és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Értékelés: Még nincs értékelés
[Tegye fel kérdését a termékhez](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás

AUM 022 egy kisebb méretű, falra szerelhető rozsdamentes acélból készült mosdó. Kis mérete miatt, a mosdókagyló különösen alkalmas olyan kisebb helyre, ahol magasak a higiéniai elvárások. A mosdó két alap változatban rendelhető : a rögzítő konzolokkal (AUM 022N), és egy tartósabb rozsdamentes bevonattal ellátott (AUM 022Z). A felület hagyományos módon csiszolt, de homokfűvott matt változatban is rendelhető. A mosdó rendelhető csap nélkül, vagy csak furattal ellátva, melynek átmérője 29 mm, vagy a kedvelt AUM 3-as csapunkkal ellátva. Az AUM 3 mindegyik változata alkalmas: hideg és meleg vízzel, vagy termosztatikus keverőkkel. Valamennyi változatnál a feszültséget 12 V, 50 Hz (ZAC) transzformátorból vagy 4db 6 V-os AA elemről kapja. A mosdót AISI 304 rozsdamentes acélból gyártják. A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószereket, anyag megővésre (no. 0893 121 K) és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Szállított termékek

1. stainless washbasin with consoles (AUM 022 N)
2. stainless washbasin with sheathing (AUM 022 Z)
3. waste trap
4. small anchoring material
5. automatic tap (only with version with automatic tap)

A Beüzemeléshez szükséges

1. Set-up water inlet G 1/2"
2. Set-up electric cable for 12 V from source ZAC (only by 12 V version)
3. Set-up outlet d = 40 mm

További információk a termékhez

- [AUM 022 N \(všechny verze\) data for projectants - \(30 kB \)](#)
- [AUM 022 Z \(všechny verze\) data for projectants - \(29 kB \)](#)

Alapvető műszaki adatok Érzékelési tartomány

Víz becsatlakozás

Kivezetés

Méretek

Inner dimensions of sink

Adjustable time of after flow

IP védettség

Tápegység

Felhasználható energiaforrások

Víz nyomás

Súly

adjusted automatically

G 1/2"

d = 40 mm

400 x 295 x 180 mm AUM 022N

2 - 8 Bar (by 6 V verzió)

346 x 248 x 103 mm

0÷4 s (alapbeállítás 1 sec)

IP 55

12 V, 50 Hz (AUM 022 N.1, .2. TV; AUM 022 Z.1, .2, .TV)


ZAC 1/20 - max. 3x AUM 022 N.1, Z.1 N.TV, Z.TV; max.

2x AUM 022 N.2, Z.2)

1 - 10 Bar (by 12 V verzió)


4 kg

ÁbrákAUM 022 N



D -
AUM 022 Z

outlet



D -

outlet

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.