

AUM 14 Infraérzékelős csaptelep, termosztatikus és vízáramlás szabályzó szeleppel.



AUM 14 automata csaptelep, termosztatikus és vízáramlás szabályzó szeleppel. Falra szerelhető, beépítési munkát nem igényel ha hagyományos csapját szeretné lecserélni. The AUM 14.BH csap előre beállított FÜRDŐKÁD programmal rendelkezik. A víz folyása automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó keze az érzékelőn belülre kerül, és kikapcsol, ha a kezét elveszi. A víz folyása még egy rövid ideig tart, miután a kezét már elhúzta a csap alól, az érzékelő zónából. A vízfolyás leáll automatikusan, ha az érzékelő már 30 másodperce működésben van. The AUM 14.BD csap előre beállított STOP / START programmal rendelkezik. Víz automatikusan bekapcsol miután a fotocella érzékeli a felhasználó kezét, és kikapcsol mikor megszűnik az érzékelés. A FÜRDŐKÁD programot át lehet váltani a START / STOP programra (és fordítva is) DO távirányítóval (nem része a csomagnak). The AUM 14 csapot közvetlenül CR-P2 akkumulátor hajtja. A csaptelep el van látva hideg- és meleg víz túlnyomása ellen védő mechanizmussal. A borítást AISI 304 rozsdamentes acélból gyártják. Rendelhető más anyagból (pl. AISI 316) Tisztítására WÜRTH mosószer ajánlott.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás

AUM 14 automata csaptelep, termosztatikus és vízáramlás szabályzó szeleppel. Falra szerelhető, beépítési munkát nem igényel ha hagyományos csapját szeretné lecserélni. The AUM 14.BH csap előre beállított FÜRDŐKÁD programmal rendelkezik. A víz folyása automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó keze az érzékelőn belülre kerül, és kikapcsol, ha a kezét elveszi. A víz folyása még egy rövid ideig tart, miután a kezét már elhúzta a csap alól, az érzékelő zónából. A vízfolyás leáll automatikusan, ha az érzékelő már 30 másodperce működésben van. The AUM 14.BD csap előre beállított STOP / START programmal rendelkezik. Víz automatikusan bekapcsol miután a fotocella érzékeli a felhasználó kezét, és kikapcsol mikor megszűnik az érzékelés. A FÜRDŐKÁD programot át lehet váltani a START / STOP programra (és fordítva is) DO távirányítóval (nem része a csomagnak). The AUM 14 csapot közvetlenül CR-P2 akkumulátor hajtja. A csaptelep el van látva hideg- és meleg víz túlnyomása ellen védő mechanizmussal. A borítást AISI 304 rozsdamentes acélból gyártják. Rendelhető más anyagból (pl. AISI 316) Tisztítására WÜRTH mosószer ajánlott.

Szállított termékek

1. termosztatikus szelep
2. elektronika
3. elektromágneses szelep
4. lítium elem 6V CR-P2
5. távtartó
6. felső kifolyócsővel (AUM 14.BH)
7. alsó kifolyó (AUM 14.BD)

További információk a termék?


- [AUM 14 BD data for projectants - \(44 kB.\)](#)



- [AUM 14 BH data for projectants - \(57 kB \)](#)

Alapvet? m?szaki adatok	Érzékelési tartomány	automatikus
	Víz becsatlakozás	G 1/2 "
	Víz nyomás	0,1 ? 0,8 MPa
	After-action delay time operation	0- 4 seconds (alapbeállítás 1 second - program WASHBASIN)
	Nyitvatartási id?	5 ? 100 seconds after 5 sec (set on 15 sec - program START/STOP)
		6 V DC
	Elemek m?ködési élettartama	battery 6V CRP2
	Súly	körülbelül 1.5 year, at 100 m?ködtetés történik naponta 4,0 kg

Ábrák



- A -
- B -
- C -
- E -

cold water G 1/2"
hot water G 1/2"
battery 6V CRP2
scanning zone

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.