

AUM 025Z.2 - Infraérzékel?s, rozsdamentes acél mosdó, hideg-meleg vízhez



AUM 025 rozsdamentes acélból készült, falra szerelhet? mosdókagyló . Formájának köszönhet?en tökéletesen helyettesíti a hagyományos porcelán mosdót, így megfelel a magasabb higiéniai elvárásoknak és az er?sebb igénybevételnek. A mosdó két változatban rendelhet?: rögzít? konzollokkal (AUM 025N), és egy tartósabb változatban rozsdamentes köpennyel (AUM 025Z). Felülete hagyományos módon csiszolt de rendelhet? homokfúvott matt felülettel is. Az alap változat nem tartalmazza a csap helyét. Ezt kívánságra (méret és elhelyezés megadása után) ingyenesen kivágjuk. Felszerelhet? Infra érzékel?s csapterleppel (AUM 3) amely a feszültséget 12 V-os ZAC transzformátorból vagy 4db 6 V AA elemr?l kapja. Az AUM 3 csap összes változata megfelel?. Hideg - meleg vizes csatlakozással, vagy termosztatikus kever?karral ellátva. A mosdót AISI 304 rozsdamentes acélból gyártják. A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószereket, anyag megóvásra (no. 0893 121 K)és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó:[AZP Brno](#)

Leírás

AUM 025 rozsdamentes acélból készült, falra szerelhet? mosdókagyló . Formájának köszönhet?en tökéletesen helyettesíti a hagyományos porcelán mosdót, így megfelel a magasabb higiéniai elvárásoknak és az er?sebb igénybevételnek. A mosdó két változatban rendelhet?: rögzít? konzollokkal (AUM 025N), és egy tartósabb változatban rozsdamentes köpennyel (AUM 025Z). Felülete hagyományos módon csiszolt de rendelhet? homokfúvott matt felülettel is. Az alap változat nem tartalmazza a csap helyét. Ezt kívánságra (méret és elhelyezés megadása után) ingyenesen kivágjuk. Felszerelhet? Infra érzékel?s csapterleppel (AUM 3) amely a feszültséget 12 V-os ZAC transzformátorból vagy 4db 6 V AA elemr?l kapja. Az AUM 3 csap összes változata megfelel?. Hideg - meleg vizes csatlakozással, vagy termosztatikus kever?karral ellátva. A mosdót AISI 304 rozsdamentes acélból gyártják. A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószereket, anyag megóvásra (no. 0893 121 K)és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Szállított termékek


1. rozsdamentes mosdó konzolokat (AUM 025 N)
2. rozsdamentes mosdó burkoló (AUM 025 Z)
3. szifon
4. rögzít? anyagok
5. automata csap

További információk a termék?

- [AUM 025 N data for projectants - \(28 kB \)](#)
- [AUM 025Z data for projectants - \(30 kB \)](#)


Alapvet? m?szaki adatok	Érzékelési tartomány	adjusted automatically
	Víz becsatlakozás	G 1/2?
	Kivezetés	d = 40 mm
	Méretek	450 x 320 x 192 mm - AUM 025N
		2 - 8 Bar (by 6 V verzió)
	Inner dimensions of sink	390 x 283 x 122 mm
	Adjustable time of after flow	0÷4 s (alapbeállítás 1 s)
	IP védettség	IP 55
	napájecí nap?tí	12 V, 50 Hz (AUM 025 N.1, .2. TV; AUM 025 Z.1, .2, .TV)
	Tápegység	ZAC 1/20 - max. 3× AUM 025 N.1, Z.1 N.TV, Z.TV; max. 2x AUM 025 N.2, Z.2)
	Víz nyomás	1 - 10 Bar (by 12 V verzió)
	Súly	4 kg

ÁbrákAUM 025N



D -
AUM 025Z

outlet



D -

outlet

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.