

AUM 14.BH - Infraérzékel?s rozsdamentes acél csaptelep, termosztatikus szeleppel és magas, forgatható karral - 6V (4x1,5)



AUM 14 automata csaptelep, termosztatikus és vízáramlás szabályzó szeleppel. Falra szerelhet?, beépítési munkát nem igényel ha hagyományos csapját szeretné lecserélni. The AUM 14.BH csap el?re beállított FÜRD?KÁD programmal rendelkezik. A víz folyása automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó keze az érzékel?n belülre kerül, és kikapcsol, ha a kezét elveszi . A víz folyása még egy rövid ideig tart, miután a kezét már elhúzta a csap alól, az érzékel? zónából. A vízfolyás leáll automatikusan, ha az érzékel? már 30 másodperce m?ködésben van. The AUM 14.BD csap el?re beállított STOP / START programmal rendelkezik. Víz automatikusan bekapcsol miután a fotocella érzékeli a felhasználó kezét, és kikapcsol mikor megsz?nik az érzékelés. A FÜRD?KÁD programot át lehet váltani a START / STOP programra (és fordítva is) DO távirányítóval (nem része a csomagnak). The AUM 14 csapot közvetlenül CR-P2 akkumulátor hajtja. A csaptelep el van látva hideg- és meleg víz túlnyomása ellen véd? mechanizmussal. A borítást AISI 304 rozsdamentes acélból gyártják. Rendelhet? más anyagból (pl. AISI 316) Tisztítására WÜRTH mosószer ajánlott.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegy fel kérdését a termék?](#)

Gyártó:[AZP Brno](#)

Leírás

AUM 14 automata csaptelep, termosztatikus és vízáramlás szabályzó szeleppel. Falra szerelhet?, beépítési munkát nem igényel ha hagyományos csapját szeretné lecserélni. The AUM 14.BH csap el?re beállított FÜRD?KÁD programmal rendelkezik. A víz folyása automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó keze az érzékel?n belülre kerül, és kikapcsol, ha a kezét elveszi . A víz folyása még egy rövid ideig tart, miután a kezét már elhúzta a csap alól, az érzékel? zónából. A vízfolyás leáll automatikusan, ha az érzékel? már 30 másodperce m?ködésben van. The AUM 14.BD csap el?re beállított STOP / START programmal rendelkezik. Víz automatikusan bekapcsol miután a fotocella érzékeli a felhasználó kezét, és kikapcsol mikor megsz?nik az érzékelés. A FÜRD?KÁD programot át lehet váltani a START / STOP programra (és fordítva is) DO távirányítóval (nem része a csomagnak). The AUM 14 csapot közvetlenül CR-P2 akkumulátor hajtja. A csaptelep el van látva hideg- és meleg víz túlnyomása ellen véd? mechanizmussal. A borítást AISI 304 rozsdamentes acélból gyártják. Rendelhet? más anyagból (pl. AISI 316) Tisztítására WÜRTH mosószer ajánlott.

Szállított termékek

1. termosztatikus szelep
2. elektronika
3. elektromágneses szelep
4. lítium elem 6V CR-P2
5. távtartó
6. fels? kifolyócs?vel (AUM 14.BH)
7. alsó kifolyó (AUM 14.BD)

További információk a termék?

- [AUM 14 BD data for projectants - \(44 kB \)](#)

- [AUM 14 BH data for projectants - \(57 kB \)](#)

Alapvet? m?szaki adatok Érzékelési tartomány

Víz becsatlakozás

Víz nyomás

After-action delay time operation

Nyitvatartási id?

Elemek m?ködési élettartama

Súly

automatikus

G 1/2 "

0,1 ? 0,8 MPa

0- 4 seconds (alapbeállítás 1 second - program

WASHBASIN)

5 ? 100 seconds after 5 sec (set on 15 sec - program

START/STOP)


6 V DC

battery 6V CRP2

körülbelül 1.5 year, at 100 m?ködtetés történik naponta

4,0 kg

Ábrák



A -
B -
C -
E -

cold water G 1/2"

hot water G 1/2"

battery 6V CRP2

scanning zone

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.