

AUM 025Z.1B - Infraérzékel?s, rozsdamentes acél mosdó, el?kevert vízhez



AUM 025 rozsdamentes acélból készült, falra szerelhet? mosdókagyló . Formájának köszönhet?en tökéletesen helyettesíti a hagyományos porcelán mosdót, így megfelel a magasabb higiéniai elvárásoknak és az er?sebb igénybevételnek. A mosdó két változatban rendelhet?: rögzít? konzolokkal (AUM 025N), és egy tartósabb változatban rozsdamentes köpennyel (AUM 025Z). Felülete hagyományos módon csiszolt de rendelhet? homokfúvott matt felülettel is. Az alap változat nem tartalmazza a csap helyét. Ezt kívánságra (méret és elhelyezés megadása után) ingyenesen kivágjuk. Felszerelhet? Infra érzékel?s csapteleppel (AUM 3) amely a feszültséget 12 V-os ZAC transzformátorból vagy 4db 6 V AA elemr?l kapja. Az AUM 3 csap összes változata megfelel?. Hideg - meleg vizes csatlakozással, vagy termosztatikus kever?karral ellátva. A mosdót AISI 304 rozsdamentes acélból gyártják. A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószeret, anyag megóvásra (no. 0893 121 K)és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó:[AZP Brno](#)

Leírás

AUM 025 rozsdamentes acélból készült, falra szerelhet? mosdókagyló . Formájának köszönhet?en tökéletesen helyettesíti a hagyományos porcelán mosdót, így megfelel a magasabb higiéniai elvárásoknak és az er?sebb igénybevételnek. A mosdó két változatban rendelhet?: rögzít? konzolokkal (AUM 025N), és egy tartósabb változatban rozsdamentes köpennyel (AUM 025Z). Felülete hagyományos módon csiszolt de rendelhet? homokfúvott matt felülettel is. Az alap változat nem tartalmazza a csap helyét. Ezt kívánságra (méret és elhelyezés megadása után) ingyenesen kivágjuk. Felszerelhet? Infra érzékel?s csapteleppel (AUM 3) amely a feszültséget 12 V-os ZAC transzformátorból vagy 4db 6 V AA elemr?l kapja. Az AUM 3 csap összes változata megfelel?. Hideg - meleg vizes csatlakozással, vagy termosztatikus kever?karral ellátva. A mosdót AISI 304 rozsdamentes acélból gyártják. A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószeret, anyag megóvásra (no. 0893 121 K)és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Szállított termékek

1. rozsdamentes mosdó konzolokat (AUM 025 N)
2. rozsdamentes mosdó burkoló (AUM 025 Z)
3. szifon
4. rögzít? anyagok
5. automata csap

További információk a termék?

- [AUM 025 N data for projectants - \(28 kB \)](#)
- [AUM 025Z data for projectants - \(30 kB \)](#)



Alapvet? m?szaki adatok Érzékelési tartomány
 Víz becsatlakozás
 Kivezetés
 Méretek

Inner dimensions of sink
 Adjustable time of after flow
 IP védettség
 napájeci nap?tí
 Tápegység

Víz nyomás
 Súly



adjusted automatically
 G 1/2?
 d = 40 mm
 450 x 320 x 192 mm - AUM 025N
 2 - 8 Bar (by 6 V verzió)
 390 x 283 x 122 mm
 0÷4 s (alapbeállítás 1 s)
 IP 55
 12 V, 50 Hz (AUM 025 N.1, .2. TV; AUM 025 Z.1, .2, .TV)
 ZAC 1/20 - max. 3x AUM 025 N.1, Z.1 N.TV, Z.TV; max.
 2x AUM 025 N.2, Z.2)
 1 - 10 Bar (by 12 V verzió)
 4 kg

ÁbrákAUM 025N



D -
 AUM 025Z

outlet



D -

outlet

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.