

AUM 026.1 INV - Rozsdamentes acél, félig beépített, infraérzékel?s mosdó, el?kevert vízhez - 230 V, 50 Hz



AUM 026 INV egy rozsdamentes acél mosdó, amely részben a falra épített. Tartalmaz egy folyékony szappan adagolót, a vízcsapot, és egy kékszárítót. A mosdó úgy van kialakítva, hogy kerekesszékekkel is könnyedén használható legyen. Alacsony, kapaszkodó fogantyúval felszerelt az oldalán, és a szifon a fal mögött helyezkedik el. Strapabíró piezo-gombokkal kezelhet? a csap, automatikusan leáll a vízfolyás egy el?re beállított id? után. A mosdó falra szerelhet?, minden vezérl? egysége a hátul helyezkedik el, így védve van az esetlegesen okozott károkkal szemben, vandálbiztos. A mosdón található funkciókat a megrendel? igényei szerint alakítjuk (pl. rendelhet? csak szappan adagolóval). A mosdó rozsdamentes acélból készül AISI 304. A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószeret, anyag megóvásra (no. 0893 121 K)és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó:[AZP Brno](#)

Leírás

AUM 026 INV egy rozsdamentes acél mosdó, amely részben a falra épített. Tartalmaz egy folyékony szappan adagolót, a vízcsapot, és egy kékszárítót. A mosdó úgy van kialakítva, hogy kerekesszékekkel is könnyedén használható legyen. Alacsony, kapaszkodó fogantyúval felszerelt az oldalán, és a szifon a fal mögött helyezkedik el. Strapabíró piezo-gombokkal kezelhet? a csap, automatikusan leáll a vízfolyás egy el?re beállított id? után. A mosdó falra szerelhet?, minden vezérl? egysége a hátul helyezkedik el, így védve van az esetlegesen okozott károkkal szemben, vandálbiztos. A mosdón található funkciókat a megrendel? igényei szerint alakítjuk (pl. rendelhet? csak szappan adagolóval). A mosdó rozsdamentes acélból készül AISI 304. A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószeret, anyag megóvásra (no. 0893 121 K)és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Szállított termékek

1. Rozsdamentes acél mosdó fogantyúval
2. Elektronikus kékszárító
3. Elektronikus szappanadagoló
4. Elektronikus vízcsap
5. Átmen? fali keret csavarok
6. hulladékgyűjt? b?zelzáróval
7. 230V / 12V táp elektronika

Alapvet? m?szaki adatok Tápegység

IP védettség

Dimensions (visible from outside)

Required thickness of wall

230 V, 50 Hz

IP 55


800 x 800 x 363 mm

min. 100 mm

Kivezetés

d = 40 mm

Ábrák



A -
B -
C -
D -

Water inlet - cold water, G 1/2"
Water inlet - hot water, G 1/2"
Electricity supply 12 V, 50 HZ
Outlet

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.