

AUP 02 - Rozsdamentes acél vizeldék automatikus intelligens (IQ) öblítőrendszerrel



AUP 02.B Falra szerelhető, rozsdamentes acél vizeldék automatikus öblítő rendszerrel. Mindössze egy liter víz elegendő a piszoár öblítéséhez. Ha valaki csak megközelíti a vizeldét de nem használja, akkor a vezérlő elektronika nem reagál. Ez megakadályozza a szükségtelen öblítést. Amennyiben 24 óra elteltével nem történik aktivitás, a vizeldék automatikusan öblít. Az öblítő rendszer vandálbiztos, így védve van a mechanikai sérülésektől. A vandálbiztos, rozsdamentes piszoár elsődleges felhasználási területe: állami létesítmények, nyilvános wc-k, ahol az elsődleges szempont a legnagyobb víztakarékosság és hosszú élettartam. Az AUP 02 piszoárt AISI 304 rozsdamentes acélból gyártják de rendelhető más anyagból is (pl. AISI 316).

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termékhez!](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás

AUP 02.B Falra szerelhető, rozsdamentes acél vizeldék automatikus öblítő rendszerrel. Mindössze egy liter víz elegendő a piszoár öblítéséhez. Ha valaki csak megközelíti a vizeldét de nem használja, akkor a vezérlő elektronika nem reagál. Ez megakadályozza a szükségtelen öblítést. Amennyiben 24 óra elteltével nem történik aktivitás, a vizeldék automatikusan öblít. Az öblítő rendszer vandálbiztos, így védve van a mechanikai sérülésektől. A vandálbiztos, rozsdamentes piszoár elsődleges felhasználási területe: állami létesítmények, nyilvános wc-k, ahol az elsődleges szempont a legnagyobb víztakarékosság és hosszú élettartam. Az AUP 02 piszoárt AISI 304 rozsdamentes acélból gyártják de rendelhető más anyagból is (pl. AISI 316).

Szállított termékek

1. rozsdamentes acél vizeldék
2. szórófej
3. önfelszívó szifon érzékelővel
4. elektronika
5. elektronikus mágnes szelep
6. sarokszelep szűrővel
7. konzol
8. rögzítő anyag
9. elemtartó(AUP 02.B)
10. AA elem 1,5 V 4 darab.

További információk a termékhez


- [AUP 02 data for projectants - \(31 kB \)](#)

Alapvető műszaki adatok Víz becsatlakozás
Víz nyomás

Adjustable time of flushing
Tápegység
Felhasználható energiaforrások
Elemek működési élettartama
Teljesítmény felvétel
Kivezetés
Súly

G 1/2"
0,1 - 1,0 MPa (AUP 02)
AA battery - 1,5 V (AUP 02.B)
1 - 16 mp. (alapbeállítás 5 mp.)
12 V, 50 Hz (AUP 02)
ZAC 1/20 (max. 3 x AUP 02)
körülbelül 1,5 év, ha 100 flushes a day
6 VA
d = 50 mm
8,0 kg

Ábrák



A -
C -
D -
E -

water inlet G 1/2" inner
electricity supply
outlet
sensor

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.