

AUP 02 - Rozsdamentes acél vizeldék automatikus intelligens (IQ) öblít?rendszerrel - 12V, 50Hz



AUP 02.B Falra szerelhet?, rozsdamentes acél vizelde automatikus öblít? rendszerrel. Mindössze egy liter víz elegend? a piszoár öblítéséhez. Ha valaki csak megközelíti a vizeldét de nem használja, akkor a vezér! elektronika nem reagál. Ez megakadályozza a szükségtelen öblítést. Amennyiben 24 óra elteltével nem történik aktivitás, a vizelde automatikusan öblít. Az öblít? rendszer vandálbiztos, így védve van a mechanikai sérülésekt?!. A vandálbiztos, rozsdamentes piszoár els?dleges felhasználási területe: állami létesítmények, nyilvános wc-k, ahol az els?dleges szempont a legnagyobb víztakarékosság és hosszú élettartam. Az AUP 02 piszoárt AISI 304 rozsdamentes acélból gyártják de rendelhet? más anyagból is (pl. AISI 316).

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás

AUP 02.B Falra szerelhet?, rozsdamentes acél vizelde automatikus öblít? rendszerrel. Mindössze egy liter víz elegend? a piszoár öblítéséhez. Ha valaki csak megközelíti a vizeldét de nem használja, akkor a vezér! elektronika nem reagál. Ez megakadályozza a szükségtelen öblítést. Amennyiben 24 óra elteltével nem történik aktivitás, a vizelde automatikusan öblít. Az öblít? rendszer vandálbiztos, így védve van a mechanikai sérülésekt?!. A vandálbiztos, rozsdamentes piszoár els?dleges felhasználási területe: állami létesítmények, nyilvános wc-k, ahol az els?dleges szempont a legnagyobb víztakarékosság és hosszú élettartam. Az AUP 02 piszoárt AISI 304 rozsdamentes acélból gyártják de rendelhet? más anyagból is (pl. AISI 316).

Szállított termékek

1. rozsdamentes acél vizelde
2. szórófej
3. önfelszívó szifon érzékel?vel
4. elektronika
5. elektronikus mágnes szelep
6. sarokszelep sz?r?vel
7. konzol
8. rögzít? anyag
9. elemtartó(AUP 02.B)
10. AA elem 1,5 V 4 darab.

További információk a termék?


- [AUP 02 data for projectants - \(31 kB \)](#)

Alapvető műszaki adatok Víz becsatlakozás
Víz nyomás

Adjustable time of flushing
Tápegység
Felhasználható energiaforrások
Elemek működési élettartama
Teljesítmény felvétel
Kivezetés
Súly

G 1/2"
0,1 - 1,0 MPa (AUP 02)
AA battery - 1,5 V (AUP 02.B)
1 - 16 mp. (alapbeállítás 5 mp.)
12 V, 50 Hz (AUP 02)
ZAC 1/20 (max. 3 x AUP 02)
körülbelül 1,5 év, ha 100 flushes a day
6 VA
d = 50 mm
8,0 kg

Ábrák



A -
C -
D -
E -

water inlet G 1/2" inner
electricity supply
outlet
sensor

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.