

AUP 03 - Rozsdamentes acél vizeldék infraérzékel?s, intelligens (IQ) öblít?rendszerrel - 12V, 50Hz



AUP 03.B Falra szerelhet?, rozsdamentes acél vizelde automatikus öblít? rendszerrel. Mindössze egy liter víz elegend? a piszoár öblítéséhez. Ha valaki csak megközelíti a vizeldét de nem használja, akkor a vezérl? elektronika nem reagál. Ez megakadályozza a szükségtelen öblítést. Amennyiben 24 óra elteltével nem történik aktivitás, a vizelde automatikusan öblít. Az öblít? rendszer vandálbiztos, így védve van a mechanikai sérülésektől. A vandálbiztos, rozsdamentes piszoár els?dleges felhasználási területe: állami létesítmények, nyilvános wc-k, ahol az els?dleges szempont a legnagyobb víztakarékosság és hosszú élettartam. Az AUP 02 piszoárt AISI 304 rozsdamentes acélból gyártják de rendelhet? más anyagból is (pl. AISI 316).

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás

AUP 03.B Falra szerelhet?, rozsdamentes acél vizelde automatikus öblít? rendszerrel. Mindössze egy liter víz elegend? a piszoár öblítéséhez. Ha valaki csak megközelíti a vizeldét de nem használja, akkor a vezérl? elektronika nem reagál. Ez megakadályozza a szükségtelen öblítést. Amennyiben 24 óra elteltével nem történik aktivitás, a vizelde automatikusan öblít. Az öblít? rendszer vandálbiztos, így védve van a mechanikai sérülésektől. A vandálbiztos, rozsdamentes piszoár els?dleges felhasználási területe: állami létesítmények, nyilvános wc-k, ahol az els?dleges szempont a legnagyobb víztakarékosság és hosszú élettartam. Az AUP 02 piszoárt AISI 304 rozsdamentes acélból gyártják de rendelhet? más anyagból is (pl. AISI 316).

Szállított termékek

1. rozsdamentes acél vizelde
2. vízszűrő fűvóka
3. önfelszívó szifon érzékel?vel
4. elektromágneses szelep
5. sarokszelep sz?r?vel
6. összeköt? töml?k
7. konzol
8. rögzít? anyagok
9. elemtartó (AUP 03.B)

További információk a termék?


- [AUP 03 data for projectants - \(29 kB \)](#)

Alapvető mőszaki adatok Víz becsatlakozás
Víz nyomás

Adjustable time of flushing
Tápegység
Teljesítmény felvétel
Power supply unit
Elemek működési élettartama
Víz kivezetés
Súly

G 1/2"
0,1 - 1,0 MPa (AUP 03)
ZAC 1/50 (max. 8 x AUP 03)
1 ? 16 mp. (alapbeállítás 5 mp.)
12 V, 50 Hz (AUP 03)
6 VA (AUP 03)
ZAC 1/20 (max. 3 x AUP 03)
körülbelül 1,5 év, ha 100 flushes a day
d 50 mm
8,0 kg

Ábrák



A -
C -
D -
E -

water inlet G 1/2" inner winding
electricity supply
outlet
sensor

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.