

AUM 15K.1B - Infraérzékel?s fali mosdó csapterep, szerelvénydobozzal, el?kevert vízhez - 6 V (4 x 1,5)



AUM 15 egy új érzékel?s csapterep amelyet három lehetséges változatban ajánlunk: a legegyszer?bb változat AUM 15 nagyon könny? felszerelni. Ennél a verziónál csak két lyukat kell a falba fúrni. Minden más komponens (elektronika, elektromágneses szelep, gömb alakú szelep és töml?) a fal mögé kerülnek. A második változat AUM 15P tartalmazza a rozsdamentes acél burkolatot. A kifolyó és a fotocella fej a házba kerül beágyazásra. Az egész készlet a falhoz csavarozható. A harmadik változat AUM 15K is tartalmazza a rozsdamentes acél burkolatot és emellett a szerel? dobozt. A szerel? doboz a falhoz csavarozható. Mindhárom változat választható áramforrással van ellátva: AUM 15 - alpból 12 V tápellátást kap ZAC Transzformátorról. AUM 15.B - 4 db AA ceruzaelemmel van ellátva. Nem kell semmilyen küls? bemeneti tápegység. Az elektronikai program garantálja, hogy a vízbevezet? elektromágneses szelep nem nyílik meg elegend? akkumulátor kapacitás nélkül, így biztosítja annak záródását. The AUM 15 csap rendelkezik el?re beállított FÜRD?KÁD programmal. A víz folyása még egy rövid ideig tart, miután a kezét már elhúzta a csap alól, az érzékel? zónából. A vízfolyás leáll automatikusan, ha az érzékel? már 30 másodperce m?ködésben van Ezt a programot meg lehet változtatni (DO távirányítóval) a START / STOP programra. V Víz automatikusan bekapcsol miután a fotocella érzékeli a felhasználó kezét, és kikapcsol mikor megsz?nik az érzékelés.

Értékelés: Még nincs értékelés
[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás

AUM 15 egy új érzékel?s csapterep amelyet három lehetséges változatban ajánlunk: a legegyszer?bb változat AUM 15 nagyon könny? felszerelni. Ennél a verziónál csak két lyukat kell a falba fúrni. Minden más komponens (elektronika, elektromágneses szelep, gömb alakú szelep és töml?) a fal mögé kerülnek. A második változat AUM 15P tartalmazza a rozsdamentes acél burkolatot. A kifolyó és a fotocella fej a házba kerül beágyazásra. Az egész készlet a falhoz csavarozható. A harmadik változat AUM 15K is tartalmazza a rozsdamentes acél burkolatot és emellett a szerel? dobozt. A szerel? doboz a falhoz csavarozható. Mindhárom változat választható áramforrással van ellátva: AUM 15 - alpból 12 V tápellátást kap ZAC Transzformátorról. AUM 15.B - 4 db AA ceruzaelemmel van ellátva. Nem kell semmilyen küls? bemeneti tápegység. Az elektronikai program garantálja, hogy a vízbevezet? elektromágneses szelep nem nyílik meg elegend? akkumulátor kapacitás nélkül, így biztosítja annak záródását. The AUM 15 csap rendelkezik el?re beállított FÜRD?KÁD programmal. A víz folyása még egy rövid ideig tart, miután a kezét már elhúzta a csap alól, az érzékel? zónából. A vízfolyás leáll automatikusan, ha az érzékel? már 30 másodperce m?ködésben van Ezt a programot meg lehet változtatni (DO távirányítóval) a START / STOP programra. V Víz automatikusan bekapcsol miután a fotocella érzékeli a felhasználó kezét, és kikapcsol mikor megsz?nik az érzékelés.

További információk a termék?

- [AUM 15 data for projectants - \(37 kB \)](#)
- [AUM 15 K data for projectants - \(43 kB \)](#)
- [AUM 15 P data for projectants - \(37 kB \)](#)

Alapvető mőszaki adatok Érzékelési tartomány

Víz becsatlakozás

Víz nyomás

Nyitva tartás beállítható ideje

Tápegység

Teljesítmény felvétel

Felhasználható energiaforrások

Elemek működési élettartama

Súly

automatikus

G 1/2"

0,1 - 0,8 (AUM 15.B)

elem - 1,5 V (AUM 15.B)- 4 darab

0 - 4 s (manufacture adjustment to 1 s)

12 V, 50 Hz (AUM 15)


10 VA (AUM 15)

ZAC 1/20 (max. 3 x AUM 15)


körülbelül 1,5 év, ha 100 m² ködtetés történik naponta

1,5 kg


ÁbrákAUM 15



AUM 15K



AUM 15P



Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.