

AUM 2.B Infraérzékel?s csapterlep egykaros kever?vel. M?ködtethet?: 6V (4x AA elem)



AUM 2 automata érzékel?s mosogató csapterlep. Egy karral szabályozható a víz átfolyásának mennyisége valamint a h?mérséklet. A víz folyása automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó keze az érzékel?n belülre kerül, és kikapcsol, ha a kezét elveszi. A víz folyása még egy rövid ideig tart, miután a kezét már elhúzta a csap alól, az érzékel? zónából. A vízfolyás leáll automatikusan, ha az érzékel? már 30 másodperce m?ködésben van. A víz áramlását és h?mérsékletét, egyedi igények szerint, könnyedén beállíthatja a kever?kar segítségével. A víz nem tud folyni, ha csapterlep karja teljesen leengedett állapotban van. A csap karja forgatható. Az AUM 2 és AUM 2K szerkezetileg teljesen megegyezik, az AUM 2K-nak rövidebb a kifolyó csöve. Automata érzékel?s csapterlepek (AUM 2 és AUM 2K) megfelelnek az uniós el?írásoknak és azoknak a létesítményeknek ahol a kényelem és a higiénia fenntartása szükséges. Maximálisan víz takarékos termék.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás

AUM 2 automata érzékel?s mosogató csapterlep. Egy karral szabályozható a víz átfolyásának mennyisége valamint a h?mérséklet. A víz folyása automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó keze az érzékel?n belülre kerül, és kikapcsol, ha a kezét elveszi. A víz folyása még egy rövid ideig tart, miután a kezét már elhúzta a csap alól, az érzékel? zónából. A vízfolyás leáll automatikusan, ha az érzékel? már 30 másodperce m?ködésben van. A víz áramlását és h?mérsékletét, egyedi igények szerint, könnyedén beállíthatja a kever?kar segítségével. A víz nem tud folyni, ha csapterlep karja teljesen leengedett állapotban van. A csap karja forgatható. Az AUM 2 és AUM 2K szerkezetileg teljesen megegyezik, az AUM 2K-nak rövidebb a kifolyó csöve. Automata érzékel?s csapterlepek (AUM 2 és AUM 2K) megfelelnek az uniós el?írásoknak és azoknak a létesítményeknek ahol a kényelem és a higiénia fenntartása szükséges. Maximálisan víz takarékos termék.

Szállított termékek

1. egykaros csapterlep
2. fotocella fej
3. elektronika
4. elektromágneses szelep 2 db
5. sarokszelep sz?r?vel 2 db
6. elemtartó (AUM 2.B, AUM 2K.B)
7. 4db ceruza elem AA
8. összeköt? töml?k
9. rögzít? pánt
10. M8 csavar anyával és alátéttel
11. cs?

További információk a termék?

- [AUM 2 data for projectants - \(34 kB \)](#)

Alapvető műszaki adatok Érzékelési tartomány

Víz becsatlakozás

Víz nyomás

A mosdótálon szükséges nyílás átmérője

Vízkiáramlás állítható időtartama

Tápegység

Teljesítmény felvétel

Felhasználható energiaforrások

Elemek működési élettartama

Súly

automatikus

G 1/2"

0,2 – 0,8 MPa (AUM 2.B, AUM 2K.B)

elem – 1,5 V (AUM 2.B, AUM 2K.B) – 4 darab

min. 33 mm

1 – 4 mp. (alapbeállítás 1 mp.)

12 V, 50 Hz (AUM 2, AUM 2K)


10VA (AUM 2, AUM 2K)

ZAC 1/20 (max. 2x AUM 2, AUM 2K)

körülbelül 1,5 év, ha 100 működtetés történik naponta


2,5 kg

Ábrák



AUM 2 -

sensor controlled tap connected to hot and cold water



AUM 2K -

sensor controlled tap connected to hot and cold water

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.