

AUM 15P.1 - Infraérzékelős fali mosdó csaptelep, szerelvénydobozzal, burkolattal, elkevert vízhez - 12 V, 50 Hz



AUM 15 egy új érzékelős csaptelep amelyet három lehetséges változatban ajánlunk: a legegyszerűbb változat AUM 15 nagyon könnyű felszerelni. Ennél a verziónál csak két lyukat kell a falba fúrni. Minden más komponens (elektronika, elektromágneses szelep, gömb alakú szelep és tömlő) a fal mögé kerülnek. A második változat AUM 15P tartalmazza a rozsdamentes acél burkolatot. A kifolyó és a fotocella fej a házba kerül beágyazásra. Az egész készlet a falhoz csavarozható. A harmadik változat AUM 15K is tartalmazza a rozsdamentes acél burkolatot és emellett a szerelő dobozt. A szerelő doboz a falhoz csavarozható. Mindhárom változat választható áramforrással van ellátva: AUM 15 - alpból 12 V tápellátást kap ZAC Transzformátorról. AUM 15.B - 4 db AA ceruzaelemmel van ellátva. Nem kell semmilyen külső bemeneti tápegység. Az elektronikai program garantálja, hogy a vízbevezető elektromágneses szelep nem nyílik meg elegendő akkumulátor kapacitás nélkül, így biztosítja annak záródását. The AUM 15 csap rendelkezik előre beállított FÜRDŐKÁD programmal. A víz folyása még egy rövid ideig tart, miután a kezét már elhúzta a csap alól, az érzékelő zónából. A vízfolyás leáll automatikusan, ha az érzékelő már 30 másodperce működésben van Ezt a programot meg lehet változtatni (DO távirányítóval) a START / STOP programra. Víz automatikusan bekapcsol miután a fotocella érzékeli a felhasználó kezét, és kikapcsol mikor megszűnik az érzékelés.

Értékelés: Még nincs értékelés
[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás

AUM 15 egy új érzékelős csaptelep amelyet három lehetséges változatban ajánlunk: a legegyszerűbb változat AUM 15 nagyon könnyű felszerelni. Ennél a verziónál csak két lyukat kell a falba fúrni. Minden más komponens (elektronika, elektromágneses szelep, gömb alakú szelep és tömlő) a fal mögé kerülnek. A második változat AUM 15P tartalmazza a rozsdamentes acél burkolatot. A kifolyó és a fotocella fej a házba kerül beágyazásra. Az egész készlet a falhoz csavarozható. A harmadik változat AUM 15K is tartalmazza a rozsdamentes acél burkolatot és emellett a szerelő dobozt. A szerelő doboz a falhoz csavarozható. Mindhárom változat választható áramforrással van ellátva: AUM 15 - alpból 12 V tápellátást kap ZAC Transzformátorról. AUM 15.B - 4 db AA ceruzaelemmel van ellátva. Nem kell semmilyen külső bemeneti tápegység. Az elektronikai program garantálja, hogy a vízbevezető elektromágneses szelep nem nyílik meg elegendő akkumulátor kapacitás nélkül, így biztosítja annak záródását. The AUM 15 csap rendelkezik előre beállított FÜRDŐKÁD programmal. A víz folyása még egy rövid ideig tart, miután a kezét már elhúzta a csap alól, az érzékelő zónából. A vízfolyás leáll automatikusan, ha az érzékelő már 30 másodperce működésben van Ezt a programot meg lehet változtatni (DO távirányítóval) a START / STOP programra. Víz automatikusan bekapcsol miután a fotocella érzékeli a felhasználó kezét, és kikapcsol mikor megszűnik az érzékelés.

További információk a termék?

- [AUM 15 data for projectants - \(37 kB \)](#)
- [AUM 15 K data for projectants - \(43 kB \)](#)
- [AUM 15 P data for projectants - \(37 kB \)](#)

Alapvető műszaki adatok Érzékelési tartomány

Víz becsatlakozás

Víz nyomás

Nyitva tartás beállítható ideje

Tápegység

Teljesítmény felvétel

Felhasználható energiaforrások

Elemek működési élettartama

Súly

automatikus

G 1/2"

0,1 - 0,8 (AUM 15.B)

elem - 1,5 V (AUM 15.B)- 4 darab

0 - 4 s (manufacture adjustment to 1 s)

12 V, 50 Hz (AUM 15)


10 VA (AUM 15)

ZAC 1/20 (max. 3 x AUM 15)


körülbelül 1,5 év, ha 100 m³ ködtetés történik naponta

1,5 kg


ÁbrákAUM 15



AUM 15K



AUM 15P



Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.