

VLU 01 - Kombinált fali mosogató és infraérzékelős kézmosó.



VLU 01 egy kombinált fali mosogató és szenzoros, automata kézmosó. Egykaros fali mosogató csapteleppel, szenzoros mosdócsappal. A vízfolyás automatikusan elindul amikor a felhasználó kezei az érzékelő zónába kerül, és kikapcsol amikor elkerül az érzékelő zónából, egy előre beállított késleltetési idő után. A vízfolyás automatikusan megáll, ha a szenzor több mint 30 másodperce már aktív. A lefolyó mindig a kis mosdó ellentétes oldalán helyezkedik el. Az alap modell lefolyója a jobb oldalon helyezkedik el (szemből nézve). Ellentétes oldalon lévő lefolyóval is rendelhető. VLU 01 rozsdamentes acélból készül AISI 304, de más anyagból is rendelhető (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószerkeket, anyag megővásra (no. 0893 121 K) és tisztításra a (no. 893 121 1) számút. The VLU 01 megfelel az uniós előírásoknak, és élelmiszer feldolgozó intézményekbe ajánljuk leginkább.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termékhez!](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás

VLU 01 egy kombinált fali mosogató és szenzoros, automata kézmosó. Egykaros fali mosogató csapteleppel, szenzoros mosdócsappal. A vízfolyás automatikusan elindul amikor a felhasználó kezei az érzékelő zónába kerül, és kikapcsol amikor elkerül az érzékelő zónából, egy előre beállított késleltetési idő után. A vízfolyás automatikusan megáll, ha a szenzor több mint 30 másodperce már aktív. A lefolyó mindig a kis mosdó ellentétes oldalán helyezkedik el. Az alap modell lefolyója a jobb oldalon helyezkedik el (szemből nézve). Ellentétes oldalon lévő lefolyóval is rendelhető. VLU 01 rozsdamentes acélból készül AISI 304, de más anyagból is rendelhető (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószerkeket, anyag megővásra (no. 0893 121 K) és tisztításra a (no. 893 121 1) számút. The VLU 01 megfelel az uniós előírásoknak, és élelmiszer feldolgozó intézményekbe ajánljuk leginkább.

Szállított termékek

1. rozsdamentes mosogató
2. egykaros csaptelep
3. kiáramlás kar
4. elektronika
5. mosdó burkolat
6. elektromágnes szelep
7. sarokszelep szűrővel 2 db
8. keverőszelep
9. hulladék szifon
10. összekötő csövek
11. szerelési anyagok


További információk a termékhez!

- [VLU 01 data for projectants - \(98 kB \)](#)
- [VLU 01.B data for projectants - \(98 kB \)](#)

Alapvető műszaki adatok Bucket sink

Víz becsatlakozás	G 1/2"
Kivezetés	75 mm
Clear opening of the outlet	56 mm
Inner dimension of the bucket sink	600 x 500 x 300 mm
Automatic washbasin	
Érzékelési tartomány	0 – 0,2 m
Inner dimensions of the sink	300 x 240 x 100 mm
Electricity protection	IP 55
Vízkiáramlás állítható időtartama	0 – 4 mp. (alapbeállítás 1 mp.)
Víz nyomás	0,1 – 1,0 MPa
Tápegység	12 V, 50 Hz
Teljesítmény felvétel	6 VA
Felhasználható energiaforrások	ZAC 1/20 (max. 3 x VLU 01) ZAC 1/50 (max. 8 x VLU 01)
Súly	32 kg

Ábrák



- | | | | |
|-----|-----------------------|-----|------------------|
| A - | cold water inner pipe | D - | outlet |
| B - | hot water inner pipe | E - | zone of scanning |
| C - | electricity supply | | |

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékéről.