

RMZ 01 - automata tisztítórendszer kötényekhez



The RMZ 01 egy rozsdamentes acél automata érzékelővel ellátott kötény mosó rendszer. A beépített fotocella érzékeli a kötény jelenlétét az érzékelő zónában. Az elektromágneses szelep automatikusan bekapcsol, és a kefék elkezdnek forogni, a vízfolyás megindul, amihez fertőtlenítő folyadék is adagolható. Egy központi START/STOP gombbal megállítható a folyamat. A mosdórendszert szabadon, a padlóra állítva ajánljuk telepíteni. A padlózati szintkülönbségek kiküszöbölhetőek 4 alátéttel. A rendszer kialakítása lehetővé teszi, hogy a kimenet a padlószint felett helyezkedjen el. A RMZ 01 mosó rendszert könnyű karban tartani, és főleg azokra a helyekre ajánljuk, ahol gyorsan kell eltávolítani a szennyeződéseket. A fertőtlenítő tartály nem része a csomagnak.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termékhez!](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás

The RMZ 01 egy rozsdamentes acél automata érzékelővel ellátott kötény mosó rendszer. A beépített fotocella érzékeli a kötény jelenlétét az érzékelő zónában. Az elektromágneses szelep automatikusan bekapcsol, és a kefék elkezdnek forogni, a vízfolyás megindul, amihez fertőtlenítő folyadék is adagolható. Egy központi START/STOP gombbal megállítható a folyamat. A mosdórendszert szabadon, a padlóra állítva ajánljuk telepíteni. A padlózati szintkülönbségek kiküszöbölhetőek 4 alátéttel. A rendszer kialakítása lehetővé teszi, hogy a kimenet a padlószint felett helyezkedjen el. A RMZ 01 mosó rendszert könnyű karban tartani, és főleg azokra a helyekre ajánljuk, ahol gyorsan kell eltávolítani a szennyeződéseket. A fertőtlenítő tartály nem része a csomagnak.

Szállított termékek

1. mosási rendszer
2. fotocella elektronika
3. két forgó kefe
4. tartó
5. tömlők
6. állítható fűzőlapok
7. központi stop gomb

A Beüzemeléshez szükséges

1. víz kiállítás kialakítása
2. víz kimenet G 6/4 "
3. tápellátás 230 V, 50

További információk a termékhez


- [RMZ 01 data for projectants - \(94 kB \)](#)

Alapvető műszaki adatok Víz becsatlakozás
Víz nyomás

G 1/2"
0,1 - 1,0 MPa

Kivezetés	G 6/4"
Electricity protection	IP 55
Tápegység	230 V, 50 Hz
Teljesítmény felvétel	370 W
Width of apron	max. 1,5 m
Water temperature	max. 42°C
Súly	120 kg

Ábrák



A -	water inlet inner pipe	E -	zone of scanning
C -	electricity supply	K -	canistr
D -	outlet	SB -	central stop

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.