

ZAS 3.TV - termosztatikus szeleppel, Falba épített érmével m?ködtethet? zuhanyzó automata - 12V, 50Hz



ZAS 3 a zuhanyozás szabályzására használják. Különleges érme segítségével aktiválható a rendszer. Az érme ellen?rz? a burkolat alá van építve. Ez a megoldás megkönnyíti az irányítást és lehet?vé teszi a zuhanyzás meghosszabbítását újabb érme behelyezésével a zuhanyba. Miután behelyezte az érmét a víz elkezd folyni. A felhasználó m?ködteti a zuhanyt a START / STOP gomb segítségével. Az automata a felhasznált vízmennyiséget elle?rzi, és nem a zuhanyban eltöltött id?t. A fennmaradó melegvíz mennyiségét mutatja a LED-es kijelz? a zuhany panelon. Az érmék ZT 1 típusúak, rozsdamentes acélból készültek. ZAS 3 falra szerelhet? tervezés?. A zuhany automata ZAS 3 szabvány modell rozsdamentes acélból készül AISI 304 (1,4301), de más anyagból is rendelhet? (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószereket, anyag megóvásra (no. 0893 121 K)és tisztításra a (no. 893 121 1) számút. Az érme automata beállítható 'nem fizet? módba' amely alkalmas az all-inclusive helyeken. A szabvány típus ZAS 3 tartalmazza az SP 4 típusú vandálbiztos zuhanykart. Rozsdamentes acél fogantyúval van felszerelve, ez ellenállóbb, vandálbiztos. Piezo gombokkal irányítható a vízfolyása, ami szintén vandálbiztos.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó:[AZP Brno](#)

Leírás ZAS 3 a zuhanyozás szabályzására használják. Különleges érme segítségével aktiválható a rendszer. Az érme ellen?rz? a burkolat alá van építve. Ez a megoldás megkönnyíti az irányítást és lehet?vé teszi a zuhanyzás meghosszabbítását újabb érme behelyezésével a zuhanyba. Miután behelyezte az érmét a víz elkezd folyni. A felhasználó m?ködteti a zuhanyt a START / STOP gomb segítségével. Az automata a felhasznált vízmennyiséget elle?rzi, és nem a zuhanyban eltöltött id?t. A fennmaradó melegvíz mennyiségét mutatja a LED-es kijelz? a zuhany panelon. Az érmék ZT 1 típusúak, rozsdamentes acélból készültek. ZAS 3 falra szerelhet? tervezés?. A zuhany automata ZAS 3 szabvány modell rozsdamentes acélból készül AISI 304 (1,4301), de más anyagból is rendelhet? (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószereket, anyag megóvásra (no. 0893 121 K)és tisztításra a (no. 893 121 1) számút. Az érme automata beállítható 'nem fizet? módba' amely alkalmas az all-inclusive helyeken. A szabvány típus ZAS 3 tartalmazza az SP 4 típusú vandálbiztos zuhanykart. Rozsdamentes acél fogantyúval van felszerelve, ez ellenállóbb, vandálbiztos. Piezo gombokkal irányítható a vízfolyása, ami szintén vandálbiztos.

Szállított termékek

1. stainless steel casing
2. token scanner
3. START ? STOP electronics
4. box for tokens
5. casing of the box with a lock
6. electromagnetic valve
7. thermostatic valve (ZAS 3.TV)with stainless steel handle
8. corner valve (ZAS 3.TV ? 2 pcs.)
9. piezo button
10. shower arm SP 4

A Beüzemeléshez szükséges

1. Set up cable for power supply ? 12 V, 50 Hz from source of power supply ZAC (two-core cable for paid mode, three-core cable for unpaid mode)
2. Installation of ZAS does not need any particular construction setting. Its construction enables connection on to existing water inlets with spacing from 90 to 160 mm, at the height of aprox. 1200 mm (as per picture).

Alapvet? m?szaki adatokVíz becsatlakozás

Víz nyomás

Tápegység

Teljesítmény felvétel

Felhasználható energiaforrások

Type of tokens

Time of showering

Súly

G 1/2?

1 - 10 bar (0,1 ? 1,0 MPa)

12V, 50Hz

6 VA

ZAC 1/20 (max. 3x ZAS 3)

ZAC 1/50 (max. 8x ZAS3)

ZT 1

10 mp. ? 42,5 min.

12 kg

Ábrák

