

AUM 2K Infraérzékelős csaptelep egykaros keverővel. Kifolyó cső: 170 mm, 12 V, 50 Hz



AUM 2 automata érzékelős mosogató csaptelep. Egy karral szabályozható a víz átfolyásának mennyisége valamint a hőmérséklet. A víz folyása automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó keze az érzékelőn belülre kerül, és kikapcsol, ha a kezét elveszi. A víz folyása még egy rövid ideig tart, miután a kezét már elhúzta a csap alól, az érzékelő zónából. A vízfolyás leáll automatikusan, ha az érzékelő már 30 másodperce működésben van. A víz áramlását és hőmérsékletét, egyedi igények szerint, könnyedén beállíthatja a keverőkar segítségével. A víz nem tud folyni, ha csaptelep karja teljesen leengedett állapotban van. A csap karja forgatható. Az AUM 2 és AUM 2K szerkezetileg teljesen megegyezik, az AUM 2K-nak rövidebb a kifolyó csőve. Automata érzékelős csaptelepek (AUM 2 és AUM 2K) megfelelnek az uniós előírásoknak és azoknak a létesítményeknek ahol a kényelem és a higiénia fenntartása szükséges. Maximálisan víz takarékos termék.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termékhez!](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás

AUM 2 automata érzékelős mosogató csaptelep. Egy karral szabályozható a víz átfolyásának mennyisége valamint a hőmérséklet. A víz folyása automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó keze az érzékelőn belülre kerül, és kikapcsol, ha a kezét elveszi. A víz folyása még egy rövid ideig tart, miután a kezét már elhúzta a csap alól, az érzékelő zónából. A vízfolyás leáll automatikusan, ha az érzékelő már 30 másodperce működésben van. A víz áramlását és hőmérsékletét, egyedi igények szerint, könnyedén beállíthatja a keverőkar segítségével. A víz nem tud folyni, ha csaptelep karja teljesen leengedett állapotban van. A csap karja forgatható. Az AUM 2 és AUM 2K szerkezetileg teljesen megegyezik, az AUM 2K-nak rövidebb a kifolyó csőve. Automata érzékelős csaptelepek (AUM 2 és AUM 2K) megfelelnek az uniós előírásoknak és azoknak a létesítményeknek ahol a kényelem és a higiénia fenntartása szükséges. Maximálisan víz takarékos termék.

Szállított termékek


1. egykaros csaptelep
2. fotocella fej
3. elektronika
4. elektromágneses szelep 2 db
5. sarokszelep szűrővel 2 db
6. elemtartó (AUM 2.B, AUM 2K.B)
7. 4db ceruza elem AA
8. összekötő tömlők
9. rögzítő pánt
10. M8 csavar anyával és alátéttel
11. cső

További információk a termékhez!

- [AUM 2 data for projectants - \(34 kB \)](#)


Alapvető műszaki adatok	Érzékelési tartomány	automatikus
	Víz becsatlakozás	G 1/2"
	Víz nyomás	0,2 – 0,8 MPa (AUM 2.B, AUM 2K.B)
		elem – 1,5 V (AUM 2.B, AUM 2K.B) – 4 darab
	A mosdótálon szükséges nyílás átmérője	min. 33 mm
	Vízkiáramlás állítható időtartama	1 – 4 mp. (alapbeállítás 1 mp.)
	Tápegység	12 V, 50 Hz (AUM 2, AUM 2K)
	Teljesítmény felvétel	10VA (AUM 2, AUM 2K)
	Felhasználható energiaforrások	ZAC 1/20 (max. 2x AUM 2, AUM 2K)
	Elemek működési élettartama	körülbelül 1,5 év, ha 100 m ³ ködtetés történik naponta
	Súly	2,5 kg

Ábrák



AUM 2 -

sensor controlled tap connected to hot and cold water



AUM 2K -

sensor controlled tap connected to hot and cold water

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.