


MSE2 N - Rozsdamentes acél oszlop, nem fizetős elektromos áram használatra



MSE 2N egy rozsdamentes acél oszlop, a térítésmentes elektromos áramfelhasználásra. A szabvány modellhez 2,4 ill. 6 aljzat tartozik, beleértve a rövid zárlat elleni védelmet is. Minden oszlop fel van szerelve tetővel, amely megvédi az állványt a közvetlen esőtől és az alsó része nyitható a szellőztetés céljából. Rendelhető lámpával felszerelve is. MSE 2N rozsdamentes acélból készül AISI 304, de más anyagból is rendelhető (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószerkeket, anyag megóvásra (no. 0893 121 K) és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termékért!](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás

MSE 2N egy rozsdamentes acél oszlop, a térítésmentes elektromos áramfelhasználásra. A szabvány modellhez 2,4 ill. 6 aljzat tartozik, beleértve a rövid zárlat elleni védelmet is. Minden oszlop fel van szerelve tetővel, amely megvédi az állványt a közvetlen esőtől és az alsó része nyitható a szellőztetés céljából. Rendelhető lámpával felszerelve is. MSE 2N rozsdamentes acélból készül AISI 304, de más anyagból is rendelhető (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószerkeket, anyag megóvásra (no. 0893 121 K) és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Szállított termékek

1. rozsdamentes acél oszlop
2. védő kapcsoló és rövidzárlat elleni védelem
3. El. foglalatok és EL. kapcsolat
4. zár
5. rögzítő szerkezet

A Beüzemeléshez szükséges


1. csavarok rögzítése, a betonlapba
2. táp kábel, az oszlop alapba

Alapvető műszaki adatok

Max.outer dimensions	440 × 300 × 970 mm
Input voltage	3× 400 V, 50 Hz, TN-S
Max.cross section of el.cable	5× 25 mm ²
Looping of supply cables	yes
Output voltage	230 V

Output current10 A

Ábrák



C -El.supply cable

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.