

MSE2 N.6E - Rozsdamentes acél oszlop, hat véd? aljzattal



MSE 2N egy rozsdamentes acél oszlop, a térítésmentes elektromos áramfelhasználásra. A szabvány modellhez 2,4 ill. 6 aljzat tartozik, beleértve a rövid zárlat elleni védelmet is. Minden oszlop fel van szerelve tet?vel, amely megvédi az állványt a közvetlen es?t?l és az alsó része nyitható a szell?ztetés céljából. Rendelhet? lámpával felszerelve is. MSE 2N rozsdamentes acélból készül AISI 304, de más anyagból is rendelhet? (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószerkeket, anyag megóvásra (no. 0893 121 K)és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó:[AZP Brno](#)

Leírás

MSE 2N egy rozsdamentes acél oszlop, a térítésmentes elektromos áramfelhasználásra. A szabvány modellhez 2,4 ill. 6 aljzat tartozik, beleértve a rövid zárlat elleni védelmet is. Minden oszlop fel van szerelve tet?vel, amely megvédi az állványt a közvetlen es?t?l és az alsó része nyitható a szell?ztetés céljából. Rendelhet? lámpával felszerelve is. MSE 2N rozsdamentes acélból készül AISI 304, de más anyagból is rendelhet? (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószerkeket, anyag megóvásra (no. 0893 121 K)és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Szállított termékek


1. rozsdamentes acél oszlop
2. véd? kapcsoló és rövidzárlat elleni védelem
3. El. foglalatok és EL. kapcsolat
4. zár
5. rögzít? szerkezet

A Beüzemeléshez szükséges

1. csavarok rögzítése, a betonalapba
2. táp kábel, az oszlop alapba

Alapvet? m?szaki adatok	Max.outer dimensions	440 × 300 × 970 mm
	Input voltage	3× 400 V, 50 Hz, TN-S
	Max.cross section of el.cable	5× 25 mm ²
	Looping of supply cables	yes
	Output voltage	230 V
	Output current	10 A

Ábrák



C -

El.supply cable

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.