

MSE2 P.6E - Rozsdamentes acél oszlop, fizetős áram- és/vagy vízellátáshoz - 6 védő aljzattal



MSE 2P egy rozsdamentes oszlop, amelyet azokra a helyekre ajánljuk, ahol fizetős az elektromosság és/vagy a vízhasználat. Miután behelyeztük az érmét az automatába, lehetséges a használat, amíg a kredit egységünk el nem fogy. Lehetséges működés közbeni hosszabbítás is, további érme bedobásával. Az automata két különböző pénznemet fogad el (szabvány modellnél cseh korona és euro), de ez igény szerint változtatható. Minden oszlop fel van szerelve tetővel, amely megvédi az állványt a közvetlen esőtől és az alsó része nyitható a szellőztetés céljából. Rendelhető lámpával felszerelve is. MSE 2P rozsdamentes acélból készül AISI 304, de más anyagból is rendelhető (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószereket, anyag megóvásra (no. 0893 121 K)és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.lower part for ventilation.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó:[AZP Brno](#)

Leírás

MSE 2P egy rozsdamentes oszlop, amelyet azokra a helyekre ajánljuk, ahol fizetős az elektromosság és/vagy a vízhasználat. Miután behelyeztük az érmét az automatába, lehetséges a használat, amíg a kredit egységünk el nem fogy. Lehetséges működés közbeni hosszabbítás is, további érme bedobásával. Az automata két különböző pénznemet fogad el (szabvány modellnél cseh korona és euro), de ez igény szerint változtatható. Minden oszlop fel van szerelve tetővel, amely megvédi az állványt a közvetlen esőtől és az alsó része nyitható a szellőztetés céljából. Rendelhető lámpával felszerelve is. MSE 2P rozsdamentes acélból készül AISI 304, de más anyagból is rendelhető (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószereket, anyag megóvásra (no. 0893 121 K)és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.lower part for ventilation.

Szállított termékek

1. rozsdamentes acél állvány
2. érmés automatika
3. zárható persely (változattól függően típusú)
4. elektronika
5. fogyasztásmérők és védő kapcsolók (változattól függően típusú)
6. víz-mérő (a verzió típusú)
7. kapcsolók
8. szelepek (változattól függően típusú)
9. zár
10. rögzítő anyagok

A Beüzemeléshez szükséges


1. beton alapba rögzítő csavarozás



2. táp kábel kialakítása

Alapvető műszaki adatok	Max. outer dimensions	440 × 300 × 1470 mm
	Input voltage	3× 400 V, 50 Hz, TN-S
	Max. cross section of el. cable	5× 25 mm²
	Looping of supply cables	yes
	Output voltage	230 V
	Output current	10 A
	Acceptable coins	1, 2, 5, 10, 20, 50 CZK
		0,1; 0,2; 0,5; 1; 2 ?
	Adjustable price of electricity	5 ÷ 50 CZK/kWh (0,2 - 2 ?/kWh)

Ábrák



A -
C -

water inlet
el. supply cable

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.