

MSE2 P.4V - Rozsdamentes acél oszlop, fizet?s szolgáltatáshoz ? 4x vízcsappal



MSE 2P egy rozsdamentes oszlop, amelyet azokra a helyekre ajánljuk, ahol fizet?s az elektromosság és/vagy a vízhasználat. Miután behelyeztük az érmét az automatába, lehetséges a használat, amíg a kredit egységünk el nem fogy. Lehetséges m?ködés közbeni hosszabbítás is, további érme bedobásával. Az automata két különböz? pénznemet fogad el (szabvány modellnél cseh korona és euro), de ez igény szerint változtatható. Minden oszlop fel van szerelve tet?vel, amely megvédi az állványt a közvetlen es?t?l és az alsó része nyitható a szell?ztetés céljából. Rendelhet? lámpával felszerelve is. MSE 2P rozsdamentes acélból készül AISI 304, de más anyagból is rendelhet? (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószereket, anyag megóvásra (no. 0893 121 K)és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.lower part for ventilation.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termékr?](#)

Gyártó:[AZP Brno](#)

Leírás

MSE 2P egy rozsdamentes oszlop, amelyet azokra a helyekre ajánljuk, ahol fizet?s az elektromosság és/vagy a vízhasználat. Miután behelyeztük az érmét az automatába, lehetséges a használat, amíg a kredit egységünk el nem fogy. Lehetséges m?ködés közbeni hosszabbítás is, további érme bedobásával. Az automata két különböz? pénznemet fogad el (szabvány modellnél cseh korona és euro), de ez igény szerint változtatható. Minden oszlop fel van szerelve tet?vel, amely megvédi az állványt a közvetlen es?t?l és az alsó része nyitható a szell?ztetés céljából. Rendelhet? lámpával felszerelve is. MSE 2P rozsdamentes acélból készül AISI 304, de más anyagból is rendelhet? (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószereket, anyag megóvásra (no. 0893 121 K)és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.lower part for ventilation.

Szállított termékek

1. rozsdamentes acél állvány
2. érmés automatika
3. zárható persely (változattól függ?en típusú)
4. elektronika
5. fogyasztásmér?k és véd? kapcsolók (változattól függ?en típusú)
6. víz-mér? (a verzió típusú)
7. kapcsolók
8. szelepek (változattól függ?en típusú)
9. zár
10. rögzít? anyagok


A Beüzemeléshez szükséges

1. beton alapba rögzít? csavarozás

2. táp kábel kialakítása

Alapvet? m?szaki adatok	Max.outer dimensions	440 × 300 × 1470 mm
	Input voltage	3× 400 V, 50 Hz, TN-S
	Max.cross section of el.cable	5× 25 mm?
	Looping of supply cables	yes
	Output voltage	230 V
	Output current	10 A
	Acceptable coins	1, 2, 5, 10, 20, 50 CZK
		0,1; 0,2; 0,5; 1; 2 ?
	Adjustable price of electricity	5 ÷ 50 CZK/kWh (0,2 - 2 ?/kWh)

Ábrák



A -
C -

water inlet
el. supply cable

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.