

## BSAU 01 - Infraérzékelés, süllyesztett, vandálbiztos mosdó



BSAU 01 egy süllyesztett mosdó, szenzoros működésű csappal, kifejezetten vandálbiztos kialakítású. Stabil és erős kialakítású, így elsősorban a büntetés-végrehajtói intézményekbe ajánljuk, illetve azokra a helyekre ahol magasak a biztonsági- és a higiéniaira vonatkozó előírások. Miután behelyezte a kezét a mosdó belső részébe, az infravörös jel megszakad és az elektronika beindítja a vízfolyást. Miután a kezét behelyezte, a víz még egy előre beállított ideig folyik (40 mp), ezzel biztosítva a folyamatos vízellátást. A mosdó falba építhető (220 és 350 mm vastagságú falba). Abban az esetben, ha a fal vékonyabb, mint 220 mm, lehetséges egy felsőbb szintű hátlap beszerelése igény szerint. Ha a fal vastagabb, mint 350 mm, az M8 x 240 típusú csavarokat helyettesíthetjük hosszabbakkal. A BSAU 01 rozsdamentes acél mosdó kialakítása megfelel az uniós előírásoknak.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termékhez!](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

### Leírás

BSAU 01 egy süllyesztett mosdó, szenzoros működésű csappal, kifejezetten vandálbiztos kialakítású. Stabil és erős kialakítású, így elsősorban a büntetés-végrehajtói intézményekbe ajánljuk, illetve azokra a helyekre ahol magasak a biztonsági- és a higiéniaira vonatkozó előírások. Miután behelyezte a kezét a mosdó belső részébe, az infravörös jel megszakad és az elektronika beindítja a vízfolyást. Miután a kezét behelyezte, a víz még egy előre beállított ideig folyik (40 mp), ezzel biztosítva a folyamatos vízellátást. A mosdó falba építhető (220 és 350 mm vastagságú falba). Abban az esetben, ha a fal vékonyabb, mint 220 mm, lehetséges egy felsőbb szintű hátlap beszerelése igény szerint. Ha a fal vastagabb, mint 350 mm, az M8 x 240 típusú csavarokat helyettesíthetjük hosszabbakkal. A BSAU 01 rozsdamentes acél mosdó kialakítása megfelel az uniós előírásoknak.

Tartozékok:

1. mosogató érzékelővel és előlappal
2. hátlap
3. összeszerelő doboz
4. M8 x 240 mm anyákkal (4 db)
5. sarokszelep szűrővel
6. hulladék szifon
7. összekötő tömlők

A Beüzemeléshez szükséges


1. A mosdó telepítéséhez 350 x 350 mm méretű helyet hozzon létre a falban.
2. vízbevezető beállítása.
3. Kimenet beállítása.
4. Set-up tápkábel 12 V, 50 Hz forrásból az áramellátás ZAC.

További információk a termékről

- [BSAU 01 - data for projectants - \( 36 kB \)](#)

Alapvető műszaki adatok	Víz becsatlakozás	G 1/2" (G 3/4" kérésre)
	Kivezetés	d = 40 mm
	Előlap mérete	420x400 mm
	Villamosenergia-védelem	IP 55
	vízáram ideje / egy lezárás	40 sec
	késleltetési idő	0 ? 4 mp. (alapbeállítás 1 mp.)
	Víz nyomás	0,1 ? 1,0 MPa
	Tápegység	12 V, 50 Hz
	Teljesítmény felvétel	6 V?
	Felhasználható energiaforrások	ZAC 1/20 (max. 3 x BSAU 01) ZAC 1/50 (max. 8 x BSAU 01)
	Súly	10 kg

#### Ábrák



#### Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.