

BSAU 02 - Rozsdamentes acél, falba építhető mosdó, vandálbiztos



BSAU 02 egy vandálbiztos mosdó, így elsősorban a büntetés-végrehajtói intézményekbe ajánljuk, illetve azokra a helyekre ahol magasak a biztonsági- és a higiéniaira vonatkozó előírások. Az új vandálbiztos mosdó BSAU 02 hasonló módon működhet, mint a BSK 01. A BSAU 02 legfőbb elemei: -minden része a rozsdamentes acél váz alatt található (szifon, vízbeömlő) - a víz kifolyó vastag rozsdamentes acélcsőből készül, így nem lehetséges elgömbíteni vagy eltörni a hétköznapi tárgyakkal. - vízmennyiséget szabályozható elektronikával van felszerelve. Ha lenyomjuk a vandálbiztos gombot, az elektronika egy bizonyos mennyiségű vizet enged. A vandálbiztos mosdó 2mm vastag rozsdamentes acélból készül, és ellenáll az okozott károknak. A mosdó homokfúvott felszínű. A tápellátás 12V, 50 Hz egységből származik ZAC 1/20. Különböző méreteken, és egyéb kiegészítéssel is rendelhetőek.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termékhez!](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás

BSAU 02 egy vandálbiztos mosdó, így elsősorban a büntetés-végrehajtói intézményekbe ajánljuk, illetve azokra a helyekre ahol magasak a biztonsági- és a higiéniaira vonatkozó előírások. Az új vandálbiztos mosdó BSAU 02 hasonló módon működhet, mint a BSK 01. A BSAU 02 legfőbb elemei: -minden része a rozsdamentes acél váz alatt található (szifon, vízbeömlő) - a víz kifolyó vastag rozsdamentes acélcsőből készül, így nem lehetséges elgömbíteni vagy eltörni a hétköznapi tárgyakkal. - vízmennyiséget szabályozható elektronikával van felszerelve. Ha lenyomjuk a vandálbiztos gombot, az elektronika egy bizonyos mennyiségű vizet enged. A vandálbiztos mosdó 2mm vastag rozsdamentes acélból készül, és ellenáll az okozott károknak. A mosdó homokfúvott felszínű. A tápellátás 12V, 50 Hz egységből származik ZAC 1/20. Különböző méreteken, és egyéb kiegészítéssel is rendelhetőek.

Tartozékai:

1. rozsdamentes mosdó acél burkolattal, vandálbiztos nyomógomb, elektronika
2. rögzítő szalag és rögzítő anyagok
3. kivezető szifon flexi csatlakozóval d = 40 (or d = 50) állítható a tulajdonos által mindkét méretben.
4. csatlakozó tömlőket sarokszeleppel

A Beüzemeléshez szükséges

1. Vízbevezetés, cső 1/2"
2. kivezetés d=40 mm vagy d=50 mm
3. tápegység 12 V, 50 Hz forrásból az áramellátás ZAC

További információk a termékhez

- [BSAU 02 data for projectants - \(35 kB \)](#)

Alapvető műszaki adatok Víz becsatlakozás

Kivezetés

Méretek

A mosogató belső méretei

Elektromos védelem

Beállított idő a maximális vízhasználathoz

Víz nyomás

Tápegység

Teljesítmény felvétel

Tápegység

G 1/2"

d = 40 mm

600 x 435 x 460 mm

diameter 370 mm

IP 55

1-20 s. adjustable by the owner

0,1 - 1,0 MPa


12 V, 50 Hz

6 V?

ZAC 1/20 (max. 3 x BSAU 02)

ZAC 1/50 (max. 8 x BSAU 02)

Ábrák



A -

C -

D -

Water beömlőnyílás G 1/2" (inner)

áramszolgáltatás

kivezetés

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.