

BSZA 01.TV - Beépített biztonsági zuhany - zsetonnal működtetett, termosztatikus szeleppel



BSZA 01 egy beépíthető biztonsági zuhany, vandálbiztos kivitelezésben. Olyan fizető vízfelhasználási helyekre ajánljuk, ahol lehetséges a kár okozás (pl. börtönökbe, köz zuhanyzóba). Az előlapi panel 3mm vastag rozsdamentes acélból készül és egy vandálbiztos termosztatikus szeleppel van ellátva. Homokfúvott felülete könnyű karbantartást és tisztítást tesz lehetővé. Speciális alakú érmével aktiválható az egység. Miután behelyezte az érmét, a víz elkezd folyni az előre meghatározott ideig. A felhasználó működteheti a zuhanyzót a START / STOP gomb használatával. Amikor letelik az idő, a vízfolyás leáll.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termékhez!](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás

BSZA 01 egy beépíthető biztonsági zuhany, vandálbiztos kivitelezésben. Olyan fizető vízfelhasználási helyekre ajánljuk, ahol lehetséges a kár okozás (pl. börtönökbe, köz zuhanyzóba). Az előlapi panel 3mm vastag rozsdamentes acélból készül és egy vandálbiztos termosztatikus szeleppel van ellátva. Homokfúvott felülete könnyű karbantartást és tisztítást tesz lehetővé. Speciális alakú érmével aktiválható az egység. Miután behelyezte az érmét, a víz elkezd folyni az előre meghatározott ideig. A felhasználó működteheti a zuhanyzót a START / STOP gomb használatával. Amikor letelik az idő, a vízfolyás leáll.

Szállított termékek

1. rozsdamentes acél burkolat termosztatikus szeleppel (BSZA 01.TV)
2. érme vizsgáló
3. elektronika
4. sarokszelep (BSZA 01.1-1x, BSZA 01.TV-2x)
5. alkatrészek

A Beüzemeléshez szükséges

1. Fülke beállításának kialakítása
2. Víz kiállás
3. Táp ellátás 12 V, 50 Hz (ZAC)

Alapvető műszaki adatok Size of the front panel

250 x 500 mm

Required thickness of the wall

Minimum 100 mm

Type of token

ZT 1


Víz nyomás

0,1 - 1,0 MPa

Adjustable time of the water flow
Total operating time
Tápegység
Teljesítmény felvétel
Felhasználható energiaforrások

10 s ? 42,5 min, after 10 s
2 x of the preconfigured period of the water flow
12 V, 50 Hz
6 VA
ZAC 1/20, 1/50

Ábrák



A -
B -
C -
O -

cold water
hot water
electricity inlet
water outlet to the shower

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.