

COS 1 - Öblít?rendszer - id?zít?vel ellátva



COS 1 egy id?zített öblít?rendszer vizeldékhez, csoportos vizeldékhez vagy vizelde vályúkhöz. Lehet?ség van egy periódusos öblítési rendszer beállítására, ami a nap folyamán a meghatározott id?szakonként öblít. COS 01 öblít? rendszer küls? forrásból is m?ködtethet?, akár a fürd?szobán kívül is elhelyezhet?. Ezáltal megakadályozva, hogy illetéktelenek hozzáférhessenek.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termékr?](#)

Gyártó:[AZP Brno](#)

Leírás


COS 1 egy id?zített öblít?rendszer vizeldékhez, csoportos vizeldékhez vagy vizelde vályúkhöz. Lehet?ség van egy periódusos öblítési rendszer beállítására, ami a nap folyamán a meghatározott id?szakonként öblít. COS 01 öblít? rendszer küls? forrásból is m?ködtethet?, akár a fürd?szobán kívül is elhelyezhet?. Ezáltal megakadályozva, hogy illetéktelenek hozzáférhessenek.

A Beüzemeléshez szükséges

1. Alakítson ki egy üreget a falban
2. Állítsa be a kábelt az áramellátáshoz 230 V, 50 Hz
3. Állítsa be a kábelt az öblít? szelep csatlakozóhoz
4. Állítson be egy küls? vezérl? bemenetet (küls? vezérl?s változathoz)

Alapvet? m?szaki adatok	Bemeneti feszültség	230 V, 50 Hz
	Teljesítmény felvétel	6 VA
	Kimeneti feszültség	12 V, 50 Hz
	A doboz méretei	280 x 225 x 100 mm

Ábrák



Bemeneti U = 230V/50 Hz
Lehet?ség van küls? vezérlésre
Szelep kimenet: 12V/50 Hz

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.